

Настенные сплит-системы

Серия SKHP



Надежный и мощный кондиционер по привлекательной цене. Система оптимального распределения воздуха с 12 положениями жалюзи и 7 скоростями вентилятора обеспечивает прохладу без сквозняков. Режим «Комфортный сон» автоматически создает оптимальные условия для ночного отдыха, а уровень шума от 22 дБА – тише шепота!



Тепловой насос R410A

Внутренний блок RAS-	07SKHP-ES	10SKHP-ES	13SKHP-ES2	18SKHP-ES	24SKHP-ES2
Наружный блок RAS-	07S2AH-ES	10S2AH-ES	13S2AH-ES2	18S2AH-ES	24S2AH-ES2
Холодопроиз. (кВт)	2.08	2.73	3.73	5.10	6.78
Теплопроиз. (кВт)	2.10	2.92	4.15	5.45	7.28
Потребляемая мощность					
Охлаждение (кВт)	0.62	0.83	1.14	1.54	2.03
Обогрев (кВт)	0.53	0.79	1.14	1.47	1.93
Внутренний блок					
Размеры (ВxШxГ) (мм)	250x740x195	250x740x195	275x790x205	320x1050x228	320x1050x228
Вес нетто (кг)	8	8	9	13	13
Наружный блок					
Размеры (ВxШxГ) (мм)	530x598x200	550x780x290	550x780x290	715x780x290	890x900x320
Вес нетто (кг)	23	31	34	47	64
Доп. темп. наружного воздуха (охлаждение/обогрев) °С	от +15 до +43 / от -10 до +24				

Технологии

Инверторный кондиционер – изобретение Toshiba



Именно Toshiba создала первый в мире инверторный кондиционер, способный плавно регулировать производительность. Преимущества инверторного управления – экономичность, тишина и точная регулировка температуры – высоко оценены потребителями климатической техники. Сейчас каждый четвертый кондиционер в России и девять из десяти в Японии – именно инверторного типа. Оригинальная идея перенята конкурентами, но Toshiba остается лидером в производстве высокотехнологичных кондиционеров.

Двухступенчатый активный плазменный фильтр



Впервые в кондиционер интегрирован настоящий очиститель воздуха, соответствующий японскому стандарту для бытовых воздухоочистителей JEM1467. Двухступенчатый плазменный фильтр Toshiba Daiseikai задерживает частицы загрязнений диаметром до 0,01 микрона и молекулы запахов диаметром до 0,001 микрона. Активный плазменный фильтр чистит воздух в 10 раз быстрее, чем обычные пассивные фильтры.

Система самоочистки внутреннего блока



Каталоги бытовых и полупромышленных кондиционеров, VRF систем Toshiba спрашивайте у поставщиков оборудования Toshiba

Подробнее о настенных сплит-системах на официальном сайте:

www.toshibaaircon.ru

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

ПОСЛЕДНИЙ ЯПОНЕЦ
PKVP Daiseikai
для северного климата

ПЛАЗМЕННЫЙ ФИЛЬТР
воздух без бактерий, вирусов и аллергенов
N3KVR Daiseikai

НАСТОЯЩИЙ ИНВЕРТОР
кондиционер N3KV
с гладкой лицевой панелью

НАДЕЖНАЯ КЛАССИКА
компактная бесшумная сплит-система SKHP



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Инверторные сплит-системы

Серия PKVP-ND

DAISEIKAI



Настенные сплит-системы Toshiba PKVP (Super Daiseikai 5) – единственная на данный момент серия бытовых сплит-систем, которые выпускаются в Японии на заводе Фудзи на экспорт. Традиционно высочайшее японское качество и современные технологии делают PKVP по-настоящему элитной серией кондиционеров. Разработанный для Северной Европы кондиционер гарантированно работает на обогрев при температуре до -15 °С.



Тепловой насос R410A

Внутренний блок RAS-	07PKVP-ND	10PKVP-ND	13PKVP-ND	16PKVP-ND	18PKVP-ND
Наружный блок RAS-	07PAVP-ND	10PAVP-ND	13PAVP-ND	16PAVP-ND	18PAVP-ND
Холодопроиз. (кВт)	2.0 (0.3~3.0)	2.5 (0.3~3.5)	3.5 (0.3~4.5)	4.5 (0.3~5.0)	5.0 (0.3~5.5)
Теплопроиз. (кВт)	2.5 (0.3~5.0)	3.0 (0.3~5.8)	4.0 (0.3~6.1)	5.5 (0.3~6.5)	6.0 (0.3~6.7)
Потребляемая мощность					
Охлаждение (кВт)	0.35	0.47	0.77	1.22	1.49
Обогрев (кВт)	0.44	0.56	0.84	1.34	1.54
Внутренний блок					
Размеры (ВхШхГ) (мм)	295x790x242	295x790x242	295x790x242	295x790x242	295x790x242
Вес нетто (кг)	12	12	12	12	12
Наружный блок					
Размеры (ВхШхГ) (мм)	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Вес нетто (кг)	39	39	40	40	40
Доп. темп. наружного воздуха (охлаждение/обогрев) °С	от -10 до +46 / от -15 до +24				

Инверторные сплит-системы

Серия N3KVR

DAISEIKAI



Toshiba N3KVR Daiseikai – инверторная сплит-система для настоящих ценителей классики. Гладкая лицевая панель устройства позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Очистка воздуха, которую обеспечивает сплит-система, соответствует японскому стандарту для бытовых воздухоочистителей. Встроенный плазменный фильтр избавит ваш дом от неприятных запахов, очистит воздух от бактерий, вирусов и аллергенов.



Тепловой насос R410A

Внутренний блок RAS-	10N3KVR-E	13N3KVR-E	16N3KVR-E	18N3KVR-E	22N3KVR-E
Наружный блок RAS-	10N3AVR-E	13N3AVR-E	16N3AVR-E	18N3AV-E	22N3AV-E
Холодопроиз. (кВт)	2.5 (1.1~3.1)	3.5 (0.8~4.1)	4.5 (0.8~5.0)	5.0 (1.1~6.0)	6.0 (1.2~6.7)
Теплопроиз. (кВт)	3.2 (0.9~4.8)	4.2 (0.9~5.6)	5.5 (0.9~6.9)	5.8 (0.8~6.3)	7.0 (1.0~7.5)
Потребляемая мощность					
Охлаждение (кВт)	0.60	1.00	1.39	1.42	1.99
Обогрев (кВт)	0.75	1.08	1.52	1.56	2.05
Внутренний блок					
Размеры (ВхШхГ) (мм)	275x790x225	275x790x225	275x790x225	320x1050x243	320x1050x243
Вес нетто (кг)	10	10	10	13	13
Наружный блок					
Размеры (ВхШхГ) (мм)	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Вес нетто (кг)	33	33	38	39	41
Доп. темп. наружного воздуха (охлаждение/обогрев) °С	от -10 до +46 / от -15 до +24				

Инверторные сплит-системы

Серия N3KV



Линейка настенных сплит-систем Тошиба пополнилась новой инверторной моделью N3KV. Гладкая лицевая панель лунно-белого цвета впишется в интерьер любого стиля. Преимуществом данной серии кондиционеров является не только стильный дизайн, но и современная инверторная технология. N3KV добивается нужной температуры в комнате на 20-30% быстрее обычного, а на поддержание комфорта расходует вдвое меньше электроэнергии.



Тепловой насос R410A

Внутренний блок RAS-	10N3KV-E	13N3KV-E	18N3KV-E	22N3KV-E
Наружный блок RAS-	10N3AV-E	13N3AV-E	18N3AV-E	22N3AV-E
Холодопроиз. (кВт)	2.50 (1.10~3.00)	3.50 (1.10~4.00)	5.00 (1.10~6.00)	6.00 (1.20~6.70)
Теплопроиз. (кВт)	3.20 (0.90~4.10)	4.20 (0.90~5.00)	5.80 (0.80~6.30)	7.00 (1.00~7.50)
Потребляемая мощность				
Охлаждение (кВт)	0.75	1.07	1.42	1.99
Обогрев (кВт)	0.86	1.13	1.56	2.05
Внутренний блок				
Размеры (ВхШхГ) (мм)	250x740x195	275x790x205	320x1050x228	320x1050x228
Вес нетто (кг)	8	10	13	13
Наружный блок				
Размеры (ВхШхГ) (мм)	530x660x240	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Вес нетто (кг)	27	33	39	41
Доп. темп. наружного воздуха (охлаждение/обогрев) °С	от +15 до +43 / от -10 до +24			